# PS 15000 S (0251500000) Nedsenkbar skittenvannspumpe

**Kartong**

Bestillingsnr. 0251500000
EAN 4003665502304




Substituerende bilde




- For utpumping, tømming og sirkulasjon av rent- og skittenvann fra beholdere, vannbassenger eller oversvømte kjellere
- Dobbelt tettesystem beskytter pumpen når vannet er sterkt forurenset
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Justerbar flottørbryter for automatisk drift
- Slitesterk i slagfast plast
- Ergonomisk bærehåndtak for enkel transport

## Tekniske opplysninger

**Ref.verdier**

| | |
|---|---|
| Nominelt effektforbruk | 850 W |
| Maks. transp.mengde | 15000 l/h |
| Maks. transp.høyde | 9.5 m |
| Maks. trykk | 0.95 bar |
| Maks. nedsenkingsdybde | 5 m |
| trykktilkobling | 1 1/4" innv. gjenge |
| Pumpehus | Kunststoff |
| Besk.klasse IP | IP X8 |
| Maks. kornstørr. til | 30 mm |
| Antall løpehjul | 1 |
| Dimensjoner | 257 x 200 x 345 mm |
| vekt | 6.5 kg |
| kabellengde | 10 m |

## Leveringsomfang

Vinkeltilkoblingsstykke med multiadapter
flottørbryter