

PS 15000 S (0251500000) Nedsenkbar skittenvannspumpe Kartong

Bestillingsnr. 0251500000
EAN 4003665502304



Substituerende bilde



- For utpumping, tømming og sirkulasjon av rent- og skittenvann fra beholdere, vannbassenger eller oversvømte kjellere
- Dobbel tettesystem beskytter pumpen når vannet er sterkt forurensset
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Justerbar flottørbryter for automatisk drift
- Slitesterk i slagfast plast
- Ergonomisk bærehåndtak for enkel transport

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	850 W
Maks. transp.mengde	15000 l/h
Maks. transp.høyde	9.5 m
Maks. trykk	0.95 bar
Maks. nedsenkingsdybde	5 m
trykktilkobling	1 1/4" innv. gjenge
Pumpehus	Kunststoff
Besk.klasse IP	IP X8
Maks. kornstørr. til	30 mm
Antall løpehjul	1
Dimensjoner	257 x 200 x 345 mm
vekt	6.5 kg
kabellengde	10 m

Leveringsomfang

Vinkeltilkoblingsstykke med multiadapter
flottørbryter