

MAG 50 (600636500) Magnetbormaskin Koffert

Bestillingsnr. 600636500
EAN 4007430238214



Substituerende bilde



- Magnetbormaskin med stor slaglengde, godt egnet til bruk med kjernebor, spiralbor og senkere
- Sterk magnetfot gjør det mulig å arbeide på loddrette flater og over hodehøyde
- Robust Metabo Maraton-motor for ekstra lang levetid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Høyre-/venstredrift for gjengesnitt
- Motor med tottrinnsgir med oljebadsmøring for optimal hastighet
- Integrert kjølemiddelbeholder for enkel justering av kjølingen av kjerneboret
- Sterkt LED-lys for enkelt arbeid i dårlig lys
- Sponvern monteres uten verktøy og beskytter bruker mot metallspen og kontakt med verktøyet.
- Vernekretsen starter motoren kun når magneten er aktivert
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Gjenstartspærre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Låsbar sleide for enkelt bytte av verktøy
- Håndtak for grei løfting og bæring
- Solid nettleiding (5m) med gummimantel

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	1200 W
Avgitt effekt	620 W
Maks. bordiameter med kjernebor	50 mm
Maks. bordiameter med spiralbor	20 mm
Maks. boredybde	50 mm
Gjengesnitt	M 16
hastigheter	100 - 250 / 200 - 450 /min
hastigheter ved nominell belastning	250 / 450 /min
Verktøyholder	Morsekon MK 2 / Weldonskaft 19 mm (3/4")
vekt	12.7 kg
kabellengde	5 m
Moment	90 / 50 Nm
Maks. slag	160 mm
Maks. magnetkraft	12250 N
Dimensjoner på magnetfoten	90 x 190 mm
Høyde sleide i nedre stilling	457 mm
Høyde sleide i øvre stilling	610 mm

Vibrasjon

Metallboring	2.5 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	79 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	92 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Industrifeste for Weldonskaft 19 mm
Utkasterstift 75 og 100 mm
Utdriver MK 2
sikringsbelte
Indre sekskantnøkkel SW 5
Sponvern
koffert