

## UHE 2660-2 Quick Set (600697510) Multihammer metaBOX 145 L; med SDS-plus bor-/ meiselsett (10 deler)

Bestillingsnr. 600697510

EAN 4007430309587



Substituerende bilde



- Multihammer med 4 funksjoner: slagboring, boring med to trinn og meisling
- Metabo Quick: Quick bytte mellom SDS-plus- og selvspennende chuck ved boring i tre og metall
- Vario (V) elektronikk for materialtilpasset hastighet
- Ratt for justering av hastighet og slagfall
- To gir: to borehastigheter for effektiv boring i tre og metall
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Høyttelsesslagverk i aluminiumshus: lang levetid og robust
- Perfekt ergonomi med tyngdepunkt nær håndtaket og optimalisert grep
- Venderen er plassert på undersiden, godt beskyttet mot støv og skader.
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres
- Låsbar bryter for bekvem meisling i konstant bruk
- Kabelskånende kulefeste for optimal bevegelsesfrihet.
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

Maks. slagenergi (EPTA)	2.8 J
Maks. slagfall	4200 /min
Nominelt effektforbruk	800 W
Bor-Ø i betong med hammerbor	26 mm
Bor-Ø i mur med borkroner	68 mm
Bor-Ø stål	13 / 6 mm
Bor-Ø i mykt tre	32 / 28 mm
Hastighet	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Hastighet ved nominell belastning	790 / 1860 /min
Verktøyholder	SDS-plus
spennhalsdiameter	50 mm
Vekt uten nettkabel	3.1 kg
kabellengde	4 m

## Vibrasjon

Metallboring	3.3 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhet K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hammerboring i betong	12.9 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhet K	2.4 m/s <sup>2</sup>
Meisling	8.5 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhet K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Støyutslipp

lydtrykknivå	88 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	99 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

## Leveringsomfang

Chuck for verktøy med SDS-plus tange  
 Selvspennende chuck for verktøy med sylindrisk skaft  
 gummiert ekstrahåndtak  
 bordybdeanlegg  
 metaBOX 145 L  
 SDS-plus-bor-/ meiselsett (10 deler)