

UHEV 2860-2 Quick (600713500) Multihammer metaBOX 145 L; med Metabo Quick chuck

Bestillingsnr. 600713500
EAN 4007430306234



Substituerende bilde



- Multihammer med 4 funksjoner: slagboring, boring med to trinn og meisling
- Metabo Quick: Quick bytte mellom SDS-plus- og selvspennende chuck ved boring i tre og metall
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Ratt for justering av hastighet og slagfall
- To gir: to borehastigheter for effektiv boring i tre og metall
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Høytytlesslagverk i aluminiumshus: lang levetid og robust
- Perfekt ergonomi med tyngdepunkt nær håndtaket og optimalisert grep
- Venderen er plassert på undersiden, godt beskyttet mot støv og skader.
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres
- Gjenstartspærre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrytning
- Låsbar bryter for bekvem meisling i konstant bruk
- Kabelskånende kulefeste for optimal bevegelserfrihet.
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Maks. slagenergi (EPTA)	3.4 J
Maks. slagfall	4500 /min
Nominelt effektforbruk	1100 W
Bor-Ø i betong med hammerbor	28 mm
Bor-Ø i mur med borkroner	68 mm
Bor-Ø stål	13 / 6 mm
Bor-Ø i mykt tre	35 / 30 mm
Hastighet	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Hastighet ved nominell belastning	900 / 2100 /min
Verktøyholder	SDS-plus
spennhalsdiameter	50 mm
Vekt uten nettkabel	3.3 kg
kabellengde	4 m

Vibrasjon

Metallboring	4.3 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²
Hammerboring i betong	13.5 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²
Meisling	7.2 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	90 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	99 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Chuck for verktøy med SDS-plus tange
 Selvspennende chuck for verktøy med sylindrisk skaft
 gummiert ekstrahåndtak
 bordybdeanlegg
 metaBOX 145 L