

SBEV 1300-2 (600785000) Slagbormaskin Kartong

Bestillingsnr. 600785000
EAN 4007430314123



Substituerende bilde



- Ekstra kraftig togirs slagbormaskin for rask og variert boring med konstant hastighet under belastning
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Ratt for justering av hastighet
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Robust girhus i trykkstøpt aluminium for optimal varmeavledning og lang levetid
- Vendbar børstebro for maksimal effekt også i venstregange.
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres gir sikkert arbeid
- Høyre-venstredrift
- Spindel med innvendig sekskant for skrubits; arbeide uten chuck
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Gjenstartsperr: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Kabelskånende kulefeste for optimal bevegelsesfrihet.
- kullbørste-slitasjeindikator

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Nominelt effektforbruk | 1300 W |
| Avgitt effekt | 730 W |
| Maks. moment | 44 / 16 Nm |
| Bor-Ø i mur | 24 mm |
| Bor-Ø i betong | 22 mm |
| Bor-Ø stål | 16 / 10 mm |
| Bor-Ø i mykt tre | 40 / 25 mm |
| Hastighet | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Hastighet ved nominell belastning | 1100 / 3100 /min |
| Maks. slagfall | 58900 /min |
| Gir | 2 |
| chuckspennvidde | 1.5 - 13 mm |
| spennhalsdiameter | 43 mm |
| Borespindel med innvendig sekskant | 6.35 mm |
| borespindelgjenger | 1/2"- -20 UNF |
| Chuck type feste | Nøkkelchuck |
| Vekt uten nettkabel | 2.8 kg |
| kabellengde | 4 m |

Vibrasjon

| | |
|---------------------|----------------------|
| Metallboring | 4.2 m/s ² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s ² |
| Slagboring i betong | 17 m/s ² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s ² |

Støyutslipp

| | |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå | 103 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 114 dB(A) |
| Måleusikkerhet K | 3 dB(A) |

Leveringsomfang

Nøkkelchuck
 Chucknøkkel
 gummiert ekstrahåndtak
 bordybdeanlegg