

P 4500 Inox (600965000) Hagepumpe Kartong

Bestillingsnr. 600965000
EAN 4007430240736



Substituerende bilde



- For hagevanning og transport av grunnvann; også transport, utpumping og sirkulasjon av rentvann
- Vedlikeholdsfri kondensatormotor
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Pakninger av høy kvalitet gir lang levetid
- Slitesterkt pumpehus i rustfritt stål
- Egen åpning for påfylling av vann gir enklere oppstart av pumpen
- Drenering som kan åpnes uten verktøy gir ekstra sikkerhet ved fare for frost.
- Gummiføtter for drift uten vibrasjoner og støy
- Ergonomisk bærehåndtak for enkel transport
- For hagevanning med 1 til 3 spredere

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	1300 W
Maks. transp.mengde	4500 l/h
Maks. transp.høyde	48 m
Maks. trykk	4.8 bar
Maks. sugehøyde	8 m
Sugetilkobling	1" innv. gjenge
trykktilkobling	1" innv. gjenge
Pumpehus	Rustfr.stål
Besk.klasse IP	IP X4
Drivaksel	Rustfr.stål
Antall løpehjul	1
Dimensjoner	408 x 222 x 303 mm
vekt	10.6 kg
kabellengde	1.5 m

Støyutslipp

lydtrykknivå	70 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	82.2 dB(A)
Måleusikkerhet K	2.8 dB(A)

Leveringsomfang

Gjengetetningsbånd