

HWW 3300/25 G (600968000) Vannverk for bolig Kartong

Bestillingsnr. 600968000
EAN 4007430239587



Substituerende bilde



- For automatisk vanntilførsel: Hagevanning og transport av grunnvann; også transport, utpumping og sirkulasjon av rentvann
- Trykkkjele for energibesparende og støysvak beredning av vann
- Trykkbryter på tanken for automatisk aktivering ved økt vannbehov
- Vedlikeholdsfri kondensatormotor
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Pakninger av høy kvalitet gir lang levetid
- Egen åpning for påfylling av vann gir enklere oppstart av pumpen
- Drenering som kan åpnes uten verktøy gir ekstra sikkerhet ved fare for frost.
- For hagevanning med 1 eller 2 spredere
- For enfaset vekselstrøm

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	900 W
Maks. transp.mengde	3300 l/h
Maks. transp.høyde	45 m
Maks. trykk	4.5 bar
Maks. sugehøyde	8 m
Innkoblingstrykk ca.	1.4 bar
Utkoblingstrykk ca.	3.2 bar
Sugetilkobling	1" innv. gjenge
trykktilkobling	1" innv. gjenge
Tankinnhold ca.	24 l
Pumpehus	Støpegods
Besk.klasse IP	IP X4
Drivaksel	Rustfr.stål
tanker	Stål
Antall løpehjul	1
Dimensjoner	485 x 275 x 585 mm
vekt	16.2 kg
kabellengde	1.5 m

Støyutslipp

lydtrykknivå	66 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	78.4 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

tilbakeslagsventil
Gjengetetningsbånd