

KSE 55 Vario Plus (601204000) Håndsirkelsag Kartong

Bestillingsnr. 601204000
EAN 4007430168146



Substituerende bilde



- Kombinert dykk- og håndsirkelsag - to fullverdige funksjoner i én maskin
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis sagbladet blokkeres
- Enkel sagbladveksel med synkron låsing av pendelhetten og spindel.
- Saghus og styreplate av trykkstøpt magnesium gjør den lett å håndtere
- Håndtak med sklisikker softgrip overflate
- Saging nær vegg er mulig
- Nøyaktig, parallellanlegg i aluminium forenkler kappingen
- Godt synlig snittindikering for saging etter riss
- Etterjusterbar 0°-posisjon for ekstra nøyaktig arbeid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Avsug med tilkobling til universalstøvsuger
- Sagsponutkast for alle arbeidsposisjoner dreies og låses individuelt
- Selvbyttende kullbørster for å beskytte motoren
- Finjustering av maskinen uten verktøy ved bruk på føreskinne

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	1200 W
Avgitt effekt	700 W
Maks. snittdybde ved 90°	55 mm
Maks. snittdybde ved 45°	40 mm
Sagblad-Ø x boring	160 x 20 mm
Svingområde fra/til	0 / + 45 °
Hastighet	2000 - 5200 /min
Hastighet ved nominell belastning	5200 /min
Maks. skjærehastighet	44 m/s
Moment	5 Nm
Vekt uten nettkabel	3.7 kg
kabellengde	4 m

Vibrasjon

Saging i sponplate	2.5 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	94 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	105 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Hardmetall sirkelsagblad (42 tenner)
Parallellanlegg
avsugsforbindelsesstykke
sekskantnøkkel