

## Of E 1229 Signal (601229000) Overfres Kartong

Bestillingsnr. 601229000  
EAN 4007430027337



Substituerende bilde



- Måleur for finjustering av fresedybde med 0,1 mm nøyaktighet
- Tretrinns anlegg for forvalg av inntil 3 forskjellige fresedybder
- Stabil og torsjonsstiv 2-søyle-føring for ekstra presisjon
- Herdet og slipt utskiftbar spenntange for nøyaktig rotasjon av verktøyene
- Spindellås for enkelt skifte av fresestål
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Ratt for justering av hastighet
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Fotplate i trykkstøpt aluminium med beleg for lett skyving
- Selvbrytende kullbørster for å beskytte motoren
- Nøyaktig parallellanlegg med finjustering ført i prismespor
- Med mellomplate kan den også brukes på føreskinen (tilbehør)
- Avsug med tilkobling til universalstøvsuger

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Maks. løfteh.                     | 50 mm             |
| Hastighet                         | 5000 - 25500 /min |
| Nominelt effektforbruk            | 1200 W            |
| Avgitt effekt                     | 780 W             |
| Hastighet ved nominell belastning | 25500 /min        |
| spenntangens boring               | 8 mm              |
| Vekt uten nettkabel               | 3.5 kg            |
| kabellengde                       | 4 m               |

## Vibrasjon

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Fres MDF         | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Støyutslipp

|                     |          |
|---------------------|----------|
| lydtrykknivå        | 88 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 99 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)  |

## Leveringsomfang

Parallellanlegg med fininnstilling  
Måleur for fininnstilling  
avsugsforbindelsesstykke  
fastnøkkel