

## WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Vinkelsliper Koffert; med hastighetsregulering, quick spennmutter

Bestillingsnr. 601243500

EAN 4007430297402



Substituerende bilde



- Sterk og robust vinkelsliper med ergonomisk, mykt håndtak for lett arbeid over hodehøyde
- Kraftig og robust vinkelsliper med hastighetsregulering og ergonomisk, mykt håndtak for lett arbeid over hodehøyde
- Kraftig motor med stor belastningsevne
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk med justeringshjul: Sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Metabo Quick skivebyte uten verktøy med quick spennmutter
- Beskyttelsesdeksel kan justeres uten bruk av verktøy
- Elektronisk sikkerhetsutkobling: Redusert tilbakeslag hvis skiven blokkeres beskytter brukeren
- Elektronisk mykstart for rykkfri start
- Gjenstartspærre etter strømbrudd
- Selvbyttende kullbørster for å beskytte motoren

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Skivediameter                     | 125 mm            |
| Nominelt effektforbruk            | 1500 W            |
| Avgitt effekt                     | 900 W             |
| Hastighet                         | 3500 - 11000 /min |
| Hastighet ved nominell belastning | 11000 /min        |
| Moment                            | 4.2 Nm            |
| spindelgjenge                     | M 14              |
| Håndtaksdiameter                  | 138 mm            |
| Vekt uten nettkabel               | 2.4 kg            |
| kabellengde                       | 4 m               |

## Vibrasjon

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Overflatesliping       | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Måleusikkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Sliping med slipepapir | 5.3 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Støyutslipp

|                     |          |
|---------------------|----------|
| lydtrykknivå        | 87 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 98 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)  |

## Leveringsomfang

Beskyttelsesdeksel  
Støtteflens  
Quick spennmuttere  
Ekstrahåndtak  
Koffert