

## STEB 140 Plus (601404500) Stikksag metaBOX 145

Bestillingsnr. 601404500  
EAN 4007430212252



Substituerende bilde



- Ekstremt kraftig stikksag med VTC-elektronikk for kjappe kutt i mykt tre inntil 140 mm
- Nøyaktig saging med variabel hastighet, pendelslag og dyptliggende, fjærstøttet sagbladføring
- Metabo Quick hurtigskifte av sagblad med automatisk utkast.
- Enkel arbeidsstart med automatisk hastighetsøkning
- Enkle skråsnitt med fotplate som justeres i faste punkter uten verktøy
- Variabel sponblåsefunksjon sørger for fri sikt til snittet
- Bevegelsesaktivert LED-lys for optimal belysning av snittet
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Gjenstartspærre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Optimalt dimensjonert gir og motor, samt girhus i trykkstøpt aluminium sikrer lang levetid.
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring

## Tekniske opplysninger

### Ref.verdier

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Nominelt effektforbruk | 750 W            |
| Avgitt effekt          | 420 W            |
| Snittedybde tre        | 140 mm           |
| Snittedybde NE-metall  | 35 mm            |
| Snittedybde sålplate   | 10 mm            |
| Svingområde fra/til    | - 45 / + 45 °    |
| Pendeltrinn            | 4                |
| hastighet              | 1000 - 3100 /min |
| Slaglengde             | 26 mm            |
| Vekt uten nettkabel    | 2.6 kg           |
| kabellengde            | 4 m              |

### Vibrasjon

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Saging i tre     | 10.4 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Saging i metall  | 8.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Støyutslipp

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå        | 90 dB(A)  |
| Lydeffektnivå (LwA) | 101 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)   |

## Leveringsomfang

Avsugsstuss  
 beskyttelsesglass  
 beskyttelsesplate  
 Sponbeskyttelsesplate  
 metaBOX 145