DKS 10 Set (601560500) Trykkluft karosserisag

Koffert

Bestillingsnr. 601560500
EAN 4007430245830



Substituerende bilde

- Egnet for skjæring av stålplater, kunststoff, aluminium, tre og glassfiber
- Redusert vibrasjon for komfortabelt arbeid ved permanent drift.
- Magnesiumhus: spesielt lett og stabilt
- Gummiert håndtak for ergonomisk og lett arbeid
- Brukervennlig avtrekksføring av luft gjennom håndtaket hindrer støv i arbeidsområdet
- Lyddempet luftutløp for støyredusert arbeid.
- Nøyaktig føring av sagbladet gir høy avvirking og rene kuttekanter
- Justerbar beskyttelsesbøyle, nøyaktig innstilling av snittdybde
- Sikkerhetsspak hindrer utilsiktet innkobling

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Arbeidstrykk	6.2 bar
luftbehov	420 l/min
Snittykkelse aluminium	4 mm
Snittykkelsestål	3 mm
Slaglengde	10 mm
Hastigh. v. nom.belastning	9000 /min
vekt	0.65 kg

Vibrasjon

Saging i metall	4.1 m/s²
Måleusikkerhet K	0.9 m/s²

Støyutslipp

lydtrykknivå	83 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	94 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

EURO pluggnippel 1/4"
ARO/Orion pluggnippel 1/4"
ISO pluggnippel 1/4"
5 sagblader av hver (18 tenner, 24 tenner, 32 tenner)
sekskantnøkkel
Koffert
Slangedyse 10 mm og slangeklemme iht. ISO 11148
oljeflasker