

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Batteri kjedesag 18V; Kartong

Bestillingsnr. 601613850
EAN 4061792204126



Substituerende bilde



- Kraftig batteri kjedesag for raske og jevne snitt ved felling, grenkapping, kapping og bygging med tre
- Vedlikeholdsfri, sterk børsteløs-motor med direkte drift for maksimal batteritid og kjedehastighet opptil 22 m/s
- Fleksibelt arbeid med trinnløs hastighetsregulering
- Kjede med lite tilbakeslag for lette og sikre snitt og lav vibrasjon
- Maksimal brukerbeskyttelse med hurtigstopp ved tilbakeslag og hvis bryteren slippes
- Sikkerhetsbryter mot utilsiktet oppstart
- Komfortabelt arbeid med gummierte håndtak, kompakt design og lav vekt i forhold til bensindrevne kjedesager
- Automatisk kjedesmøring for topp skjæreytelse og minimalt vedlikehold
- Enkel etterspenning og bytte av sagkjede
- Halvtransparent oljetank med hurtiglås for enkel kontroll og etterfylling av kjedeolje
- Robust støtfanger spike i metall for god retningsstyring og lett saging
- Fellelist for god kontroll på felleretningen
- Velegnet for bruk i støysensible omgivelser med miljøvennlig og støysvak batteridrift
- 100 % kompatibel med 18 Volt-klassen: kraftig 36 Volt-drift med to 18 Volt-batterier fra Metabo
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Type batteri	Li-Power / LiHD
Batterispenning	18 V
Skinnelengde	40 cm
snittlengde	36 cm
Maks. kjedehastighet	22 m/s
sagkjede tannform	Halvmeisel / Lavprofil
sagkjede tannavstand	3/8" LP
Drivlenke tykkelse	1.1 mm
Antall drivledd	56
Oljetankvolum	200 ml
Vekt uten batteri	3.2 kg
Vekt med batteri	4.6 kg

Vibrasjon

Tomgang	2.6 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²
Saging i myk trestamme	4.1 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	86 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	103 dB(A)
Måleusikkerhet K	2.2 dB(A)

Leveringsomfang

Oregon sverd 40 cm
Oregon sagkjede 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)
Sagkjedebeskyttelse
Kombinøkkel
uten batteri, uten lader