

## KH 18 LTX 24 (601712850) Batteri borhammer 18V; Kartong

Bestillingsnr. 601712850  
EAN 4061792213197



Substituerende bilde



- Batteri borhammer med SDS plus-feste for kraftig slagboring og meisling - alltid og overalt
- Kombihammer med 3 funksjoner: slagboring, boring og meisling
- Vario (V) elektronikk for materialtilpasset hastighet
- Elektronisk mykstart
- Sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres
- Med festepunkt for verktøystropp ved arbeid i store høyder
- LED-lys for optimal sikt på borepunktet
- Støvfri boring med eksternt støvavsug ESA plus (tilbehør)
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Batterispenning              | 18 V          |
| Maks. slagenergi (EPTA)      | 2.1 J         |
| Maks. slagfall               | 5200 /min     |
| Bor-Ø i betong med hammerbor | 24 mm         |
| Bor-Ø i mur med borkroner    | 68 mm         |
| Bor-Ø stål                   | 13 mm         |
| Bor-Ø i mykt tre             | 30 mm         |
| Hastighet                    | 0 - 1400 /min |
| Verktøyholder                | SDS-plus      |
| Vekt uten batteri            | 2.6 kg        |

## Vibrasjon

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hammerboring i betong | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meisling              | 7.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Måleusikkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Støyutslipp

|                     |          |
|---------------------|----------|
| lydtrykknivå        | 91 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 98 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)  |

## Leveringsomfang

Ekstrahåndtak  
borddybdeanlegg  
uten batteri, uten lader