

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Batteri senke- og regntønnepumpe 18V; Kartong

Bestillingsnr. 601729850

EAN 4061792229532



Substituerende bilde



- Fleksibel batteri pumpe med 2 funksjoner: Bruk som senke- eller regntønnepumpe - alltid og overalt
- For miljøvennlig hagevanning med regnvann eller utpumping av rentvann fra beholdere, vannbeholdere eller oversvømte kjellere
- Rask ombygging fra regntønnepumpe til ferskvannspumpe uten bruk av verktøy for å fjerne pumpefoten.
- Flattsugende ned til 1-2 mm vanddybde
- Ekstern batteriboks beskytter batteriet mot fuktighet og kan lett festes på vegg eller beholder
- Enkel betjening og kontroll av pumpen med oversikring betjeningspanel på batteriboksen
- Timerfunksjon med tre starttider - ideell for bruk med vanningssystemer.
- Fleksibel dosering av trykk og vannmengde med tre effekttrinn og reguleringsventil.
- Slankt design (Ø 142 mm) og lang kabel til batteriboksen for bruk med mange forskjellige typer beholdere
- Metabo Pump Protection: automatisk tørrgangbeskyttelse med LED-indikator beskytter pumpen og gir bruker ekstra sikkerhet
- Dobbelt tettesystem og overbelastningsvern i motoren for lang levetid
- Vaskbart filter beskytter pumpe mot smuss
- Robust hus i slagfast plast med integrert kabeloppvikling og bærehåndtak
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Type batteri	Li-Power / LiHD
Batterispenning	18 V
Maks. transp.mengde	2200 l/h
Maks. transp.høyde	22 m
Maks. trykk	2.2 bar
Maks. nedsenkingsdybde	2 m
tryktilkobling	1" utv. gjenge
Besk.klasse IP	IP X8
Beskyttelseklasse IP batteriboks	IP X4
Kabellengde batteriboks	3 m
Dimensjoner	142 x 142 x 226 mm
Vekt uten batteri	2.1 kg
Vekt med batteri	2.5 kg

Leveringsomfang

Multiadapter
 1/2"-slange (1,5 m) med hurtigkoblinger
 Regulerings- /sperreventil
 Krankobling
 Slangeføring
 Festekroker
 uten batteri, uten lader