

KFM 9-3 RF (601751700) Metall kantfres metaBOX 215

Bestillingsnr. 601751700
EAN 4007430293404



Substituerende bilde



- Kompakt metall-kantfres for 45°-faser og 2 - 3 mm radier i synlige kanter
- Overflater uten oksidering eller grader gir optimalt grunnlag for pulverlakk eller maling som korrosjonsbeskyttelse.
- One touch-kontroll: Innstilling av fresedybde i 0,1 mm trinn; rastpunkter gir rask innstilling og hindrer at fresedybden forskyves under arbeidet
- Slankt fresehode med standard HM-vendekniver og rullelager-ring for arbeider i rør og kurver
- Føringsanlegg for jevnt resultat og fine overflater når rette kanter skal bearbeides
- Bøylehåndtaket justeres uten bruk av verktøy for sikkert og jevnt arbeid
- Metabo Marathon-motor med patentert støvbeskyttelse for lang levetid
- Vario-Constamatic (VC)-elektronikk med justeringshjul sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Elektronisk sikkerhetsutkobling av motoren hvis verktøyet blokkeres gjør arbeidet sikrere
- Elektronisk overbelastningsvern, mykstart og gjenstartssperre
- Slankt motorhus for optimal håndtering
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Hastighet	4500 - 11500 /min
Nominelt effektforbruk	900 W
Avgitt effekt	470 W
Type kanter	Fase og radius
Fasevinkel	45 - 45 °
Maks fasebredde 45°	6 mm
Maks. fashøyde 45°	4 mm
Mulige radiuser	R2 / R3
Gradert fresedybdeinnstilling	0.1 mm
	13 mm
Vekt uten nettkabel	2.5 kg
kabellengde	4 m

Vibrasjon

Vibrasjon	0.7 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	87 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	98 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

2 hardmetall-vendeplater 45°-fas (ISO: DCMT 11 T 304)
2 Hartmetall-vendeplater Radius R2
2 Hartmetall-vendeplater Radius R3
føringsanlegg
Skrutrekker for Torx-skruer 15
bøylegrep
metaBOX 215