

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Batteri metall kantfres 18V; metaBOX 215

Bestillingsnr. 601754840
EAN 4007430291462



Substituerende bilde



- Den sterkeste batteri metall-kantfresen for 45° fas inntil 4 mm og radier på 2 og 3 mm
- Overflater uten oksidering eller grader gir optimalt grunnlag for pulverlakk eller maling som korrosjonsbeskyttelse.
- One touch-kontroll: Innstilling av fresedybde i 0,1 mm trinn; rastpunkter gir rask innstilling og hindrer at fresedybden forskyves under arbeidet
- Slankt freshode med kulelager-ring for arbeider i rør og kurver
- Føringsanlegg sikrer jevnt resultat og topp overflatestruktur ved behandling av plater
- Bøylehåndtaket justeres uten bruk av verktøy for sikkert og jevnt arbeid
- Dreibart batteri for arbeid på vanskelig tilgjengelige steder
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Elektronisk mykstart for rykkfri start
- Gjenstartspærre: hindrer utilsiktet gjenstart etter bytte av batteri
- Løst støvfilter beskytter motoren mot grove partikler
- Med metaBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Type batteri	Li-Power
Batterispenning	18 V
Hastighet	7000 /min
Type kanter	Fase og radius
Maks fasebredde 45°	6 mm
Maks. fashøyde 45°	4 mm
Mulige radiuser	R2 / R3
Gradert fresedybdeinnstilling	0.1 mm
	13 mm
Vekt uten batteri	2.4 kg
Vekt med batteri	3.1 kg

Vibrasjon

Vibrasjon	0.94 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	84 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	95 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

2 HM-vendeplater 45°-fase
 2 Hartmetall-vendeplater Radius R2
 2 Hartmetall-vendeplater Radius R3
 føringsanlegg
 Skrutrekker for Torx-skruer 15
 bøylegrep
 Støvfilter
 metaBOX 215
 uten batteri, uten lader