

**SB 18 LT (602103650, 46966545) Batteri slagbormaskin**  
**18V 2x5.2Ah Li-ion; Lader ASC 55; Koffert**

Bestillingsnr. 602103650  
EAN 4007430237910



Substituerende bilde

- Sterk Metabo 4-pols motor for rask boring og skruing
- Svært effektivt slagverk
- Integrrert arbeidslys for optimal belysning av arbeidet
- Med praktisk beltekrok og bitsdepot, kan festes på høyre eller venstre side
- Robuste batterier med kapasitetsindikator
- Ultra-M-teknologi: topp ytelse, skånsom lading og 3 års batterigaranti

**Tekniske opplysninger****Ref.verdier**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Type batteri        | Li-ion                  |
| Batterispenning     | 18 V                    |
| Batterikapasitet    | 2 x 5.2 Ah              |
| Maks. moment mykt   | 34 Nm                   |
| Maks. moment hardt  | 60 Nm                   |
| Innstillbart moment | 0.7 - 8 Nm              |
| Bor-Ø i murn        | 13 mm                   |
| Bor-Ø stål          | 13 mm                   |
| Bor-Ø i mykt tre    | 38 mm                   |
| Hastighet           | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Maks. slagfall      | 27200 /min              |
| chuckspennvidde     | 1.5 - 13 mm             |
| Vekt (med batteri)  | 1.9 kg                  |

**Vibrasjon**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Metallboring        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slagboring i betong | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Skruing uten slag   | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Støyutslipp**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå        | 91 dB(A)  |
| Lydeffektnivå (LwA) | 102 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)   |

**Leveringsomfang**

selvspennende chuck  
Beltekrok og bitsdepot  
2 Li-power batterier (18 V/5,2 Ah)  
Lader ASC 55 "AIR COOLED"  
Koffert