

## SB 18 LTX BL I (602360500) Batteri slagbormaskin 18V 2x4Ah LiPOWER; Lader ASC 55; metaBOX 145 L

Bestillingsnr. 602360500  
EAN 4061792187849



Substituerende bilde



- Børsteløs batteri slagbormaskin med maksimal ytelse for tung bruk
- Med slagfunksjon for boring i mur
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling for nøyaktig og presist arbeid
- Elektronisk sikkerhetsutkobling: Ingen kick-back hvis boret blokkeres gir god brukerbeskyttelse
- Integrert LED-lys med afterglow-funksjon gir optimal belysning av arbeidsområdet
- Med praktisk beltekrok og bitsdepot, kan festes på høyre eller venstre side
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske opplysninger

### Ref.verdier

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Type batteri        | LiPOWER                 |
| Batterispenning     | 18 V                    |
| Batterikapasitet    | 2 x 4 Ah                |
| Maks. moment mykt   | 65 Nm                   |
| impulsmoment        | 65 Nm                   |
| Maks. moment hardt  | 130 Nm                  |
| Innstillbart moment | 1 - 20 Nm               |
| Bor-Ø i murn        | 16 mm                   |
| Bor-Ø stål          | 13 mm                   |
| Bor-Ø i mykt tre    | 68 mm                   |
| Hastighet           | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Maks. slagfall      | 38000 /min              |
| chuckspennvidde     | 1.5 - 13 mm             |
| spennhalsdiameter   | 43 mm                   |
| Vekt uten batteri   | 1.8 / 4 kg              |
| Vekt med batteri    | 2.5 kg                  |

### Vibrasjon

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Metallboring        | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Måleusikkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Slagboring i betong | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K    | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

### Støyutslipp

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå        | 92 dB(A)  |
| Lydeffektnivå (LwA) | 103 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)   |

## Leveringsomfang

selvspennende chuck  
 Ekstrahåndtak  
 Beltekrok og bitsdepot  
 2 Li-Power batterier (18 V/4,0 Ah)  
 Lader ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L