

SB 18 LTX BL Q I (602361660) Batteri slagbormaskin
18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 145 L

Bestillingsnr. 602361660

EAN 4061792187832



Substituerende bilde



- En sterk kraftpakke: sikker, børsteløs slagbormaskin med maksimal ytelse for den tyngste bruken
- Med slagfunksjon for boring i mur
- Metabo Quick system: Hurtigbytte av chuck, bitsholder, vinkeladapter og annet for fleksibelt arbeid
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Robust og varig girhus i aluminium
- Spindel med magnetisk innvendig sekskant for skrubits for arbeid uten chuck
- Sterk børsteløs-motor for topp effektivitet og lang batteri-driftstid
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling for nøyaktig og presist arbeid
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Spennhals (Ø 43 mm) for variert bruk
- Elektronisk sikkerhetsutkobling: Ingen kick-back hvis boret blokkeres gir god brukerbeskyttelse
- Integreert LED-lys med afterglow-funksjon gir optimal belysning av arbeidsområdet
- Med praktisk beltekrok og bitsdepot, kan festes på høyre eller venstre side
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Type batteri	LiHD
Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2 x 5.5 Ah
Maks. moment mykt	65 Nm
impulsmoment	65 Nm
Maks. moment hardt	130 Nm
Innstillbart moment	1 - 20 Nm
Bor-Ø i murn	16 mm
Bor-Ø stål	13 mm
Bor-Ø i mykt tre	68 mm
Hastighet	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Maks. slagfall	38000 /min
chuckspennvidde	1.5 - 13 mm
spennhalsdiameter	43 mm
Vekt uten batteri	1.8 kg
Vekt med batteri	2.8 kg

Vibrasjon

Metallboring	2.6 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²
Slagboring i betong	16.5 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.7 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	92 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	103 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Quick chuck
 Ekstrahåndtak
 Beltekrok og bitsdepot
 2 LiHD batterier (18 V/5,5 Ah)
 Hurtiglader ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L