

## GB 18 LTX BL Q I (602362850) Batteri borskrutrekker med gjengefunksjon 18V; Kartong

Bestillingsnr. 602362850

EAN 4061792188198



Substituerende bilde



- Fullverdig batteri bor-skrutrekker med unik, patentert gjengefunksjon
- Rask boring og rengjøring av gjenge uten avbrudd med automatisk bytte av dreieretning
- Selvspennende chuck for feste av gjengebor med firkant og sylindriske bor
- Intelligent momentovervåkning gir borskrutrekkeren med gjengefunksjon lang leve- og brukstid
- Metabo Quick system: Hurtigbytte av verktøy for fleksibelt arbeide
- Metabo børsteløs motor for hurtig arbeid og topp effektivitet når du borer og skrur
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling for nøyaktig og presist arbeid
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Elektronisk sikkerhetsutkobling: Ingen kick-back hvis boret blokkeres gir god brukerbeskyttelse
- Med praktisk beltekrok og bitsholder, kan festes på høyre eller venstre side
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Batterispenning     | 18 V                    |
| Maks. moment mykt   | 65 Nm                   |
| impulsmoment        | 65 Nm                   |
| Maks. moment hardt  | 130 Nm                  |
| Innstillbart moment | 1 - 20 Nm               |
| Bor-Ø stål          | 13 mm                   |
| Bor-Ø i mykt tre    | 68 mm                   |
| hastigheter         | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| spennhalsdiameter   | 13 mm                   |
| Vekt uten batteri   | 1.8 kg                  |
| Vekt med batteri    | 2.2 kg                  |

## Vibrasjon

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Metallboring     | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Støyutslipp

|                     |          |
|---------------------|----------|
| lydtrykknivå        | 76 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 87 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)  |

## Leveringsomfang

Selvspennende chuck M4-M6  
Selvspennende chuck M8-M12  
Ekstrahåndtak  
Beltekrok og bitsdepot