

RFEV 19-125 RT (603826710) Renoveringsfres Koffert; med fresehode spisstann

Bestillingsnr. 603826710
EAN 4007430313720



Substituerende bilde



- For effektiv bortsliping av puss, lim rester, myk sement og gammel maling på vegger, tak og gulv
- Topp ytelse og lav vekt for maksimal produktivitet med hele 1.900 Watt
- Totrinns girdrev for maksimalt moment og topp slipeeffekt
- Raskt og effektivt arbeide med stor diameter på fresen
- Perfekt ergonomi med slankt håndtak for maksimal kontroll og lett arbeid over hodehøyde
- Fresedybden stilles enkelt uten verktøy
- Robust beskyttelsesdeksel i trykkstøpt aluminium med fjæret børstekrans holder støvet unna
- Bøylehåndtaket justeres uten verktøy og gir sikker og jevn fresing
- Kan brukes som renoveringssliper på mindre flater med bruk av diamantkoppeskive
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk med justeringshjul: Sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Elektronisk mykstart for rykkfri start
- Gjenstartspærre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Tilkobling for støvavsug Ø 35/41 mm

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Arbeidsbredde | 125 mm |
| fresedybde | 0 - 6 mm |
| Moment | 16.8 Nm |
| Hastighet | 750 - 3100 /min |
| Nominelt effektforbruk | 1900 W |
| Avgitt effekt | 1240 W |
| Hastighet ved nominell belastning | 2800 /min |
| spindelgjenge | M 14 |
| Vekt uten nettkabel | 3.8 kg |
| kabellengde | 4 m |

Vibrasjon

| | |
|------------------|-----------------------|
| Overflatesliping | 3.38 m/s ² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s ² |

Støyutslipp

| | |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå | 92 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 103 dB(A) |
| Måleusikkerhet K | 3 dB(A) |

Leveringsomfang

bøylegrep
Fresehode spisstann
Tapphullsnøkkel
sekskantnøkkel
Koffert