# MFE 40 (604040900) Murnotfres

**Koffert; med 20 mm diamantfreseskive Universal**

Bestillingsnr. 604040900
EAN 4007430333513




Substituerende bilde




- Ideell for elektriske installasjoner med legging av kabler og tomrør under puss med fresedybder inntil 40 mm
- Topp arbeidsframgang med sterk motor konstant hastighet og totrinns girkasse
- Robust kasse i aluminium med gummihjul og optimal plassering av håndtakene gir god føring av maskinen.
- Skyvesnitt gir god sikt til markeringslinjen
- Snittdybde og sporbredde kan justeres
- Metabo Marathon-motor med patentert støvbeskyttelse for lang levetid
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronikk: Konstant hastighet under belastning gir maksimal arbeidsfremgang.
- Elektronisk mykstart og gjenstartsperre gir sikrere arbeid
- Lysdioder signaliserer overbelastning / aktivert gjenstartsperre
- Rent og støvfritt arbeid med tilkoblig av Metabo univesalstøvsuger (sertifisert ed ASR 35 M ACP)
- Egnet for slissing av inntil 30 mm brede spor uten midtstykke i én arbeidsgang (med spesialtilbehør)
- Med bruk av én diamantskive også egnet til kapping
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis skiven  blokkeres

## Tekniske opplysninger

**Ref.verdier**

| | |
|---|---|
| Justerbar snittdybde | 10 - 40 mm |
| Mulige notbredder | 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm |
| Kappeskive-Ø | 125 mm |
| Nominelt effektforbruk | 1900 W |
| Avgitt effekt | 1120 W |
| Hastighet | 5000 /min |
| Hastighet ved nominell belastning | 4200 /min |
| Moment | 6 Nm |
| Vekt uten nettkabel | 4.6 kg |
| kabellengde | 4 m |

**Vibrasjon**

| | |
|---|---|
| Vibrasjon | 5.5 m/s² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s² |

**Støyutslipp**

| | |
|---|---|
| lydtrykknivå | 93 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 104 dB(A) |
| Måleusikkerhet K | 3 dB(A) |

## Leveringsomfang

Distanseringer
2 Diamantkappeskiver
20 mm diamantfreseskive 2 UP
Spennmutter
spennmuttertrekker
breddeverktøy
Koffert