

BHE 2444 (606153000) Borhammer **Koffert**

Bestillingsnr. 606153000
EAN 4007430203731



Substituerende bilde



- Borhammer med 2 funksjoner: slagboring og boring
- Vario (V) elektronikk for materialtilpasset hastighet
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres

Tekniske opplysninger
Ref.verdier

Maks. slagenergi (EPTA)	2.3 J
Maks. slagfall	5400 /min
Nominelt effektforbruk	800 W
Bor-Ø i betong med hammerbor	24 mm
Bor-Ø i mur med borkroner	68 mm
Bor-Ø stål	13 mm
Bor-Ø i mykt tre	30 mm
Hastighet	0 - 1230 /min
Hastighet ved nominell belastning	880 /min
Verktøyholder	SDS-plus
spennhalsdiameter	43 mm
Vekt uten nettkabel	2.3 kg
kabellengde	4 m

Vibrasjon

Hammerboring i betong	13.7 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	85 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	96 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Chuck for verktøy med SDS-plus tange
 Ekstrahåndtak
 bordybdeanlegg
 Koffert