

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Lave vinkelsliper Kartong

Bestillingsnr. 613080000

EAN 4007430275677



Substituerende bilde



- Letthåndterlig lav vinkelsliper med hastighetsjustering for perfekt stålbearbeiding, som f.eks. gjerdestolper
- Spesielt utviklet med tanke på fjerning av sveiseslagg, rust eller lakk i trange rammekonstruksjoner og andre steder det er vanskelig å komme til
- Lengere levetid, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patentert støvbeskyttelse, inntil 20 % større belastningsevne og 50 % sterkere moment
- Vario-Constamatic (VC) elektronikk med justeringshjul sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Metabo Quick skivebytte uten verktøy med quick spennmutter
- Beskyttelsesdeksel kan justeres uten bruk av verktøy
- Elektronisk sikkerhetsutkobling: Redusert tilbakeslag hvis skiven blokkeres beskytter brukeren
- Elektronisk overbelastningsvern, mykstart og gjenstartspærre
- Girkassen kan dreies 90° for betjening med venstre hånd
- Selvbyttende kullbørster for å beskytte motoren

Tekniske opplysninger**Ref.verdier**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Minste oppnåelige vinkel | 43 ° |
| Skivediameter | 125 mm |
| Nominelt effektforbruk | 1000 W |
| Avgitt effekt | 590 W |
| Hastighet | 2000 - 7600 /min |
| Hastighet ved nominell belastning | 6300 /min |
| Moment | 3.5 Nm |
| spindelgjenge | M 14 |
| Vekt uten nettkabel | 2.3 kg |
| kabellengde | 4 m |
| Håndtaksdiameter | 193 mm |

Vibrasjon

| | |
|------------------------|----------------------|
| Overflatesliping | 4.4 m/s ² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s ² |
| Sliping med slipepapir | 2.5 m/s ² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s ² |

Støyutslipp

| | |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå | 91 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 102 dB(A) |
| Måleusikkerhet K | 3 dB(A) |

Leveringsomfang

Beskyttelsesdeksel

Støtteflens

Quick spennmutter

Ekstrahåndtak

1 Lamellskive Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)