

KGSV 216 M (619261000) Kapp- og gjæringssag Kartong; Med trekkfunksjon

Bestillingsnr. 619261000

EAN 4007430256607



Substituerende bilde



- Hastighetsregulering for utvidet bruksområde, f.eks. saging av aluminiumsprofiler og plastmaterialer
- Med »multi cut« sagblad (flat-/trapestann) for lang brukstid og høy kvalitet på snittene, f.eks. i laminat eller aluminium.
- Høy snittkapasitet med trekkfunksjon for brede arbeidsstykker
- Kompakt lettvekt som kan bæres med én hånd
- Robust utføring i aluminium for tøff bruk
- Effektiv transport med ergonomiske bærehåndtak og låsing av saghodet
- Effektivt sponavsug med integrert spontrakt
- Vario-Constamatic (VC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Rask og presis innstilling av de vanligste vinklene
- Snittlinjen markeres nøyaktig med laser (elektrisk, trenger ikke batterier)
- Uttrekkbare bordutvidelser som også kan tas av og legges under ekstra lange arbeidsstykker
- Integrert LED-lys for belysning av snittpunktet (elektrisk, trenger ikke batterier)
- Høye, sidejusterbare anlegg gir sikker saging
- Hurtig-skrustikke for sikkert feste av arbeidsstykket ovenfra eller forfra
- Dybdeanlegg for enkel fremstilling av noter
- Saghodet kan vippes mot venstre med ekstra vinkel for baksnitt
- Alle skalaer og betjeningslementer er synlige under arbeidet og betjenes intuitivt
- Enkel sagbladveksel med spindellås; uten demontering av beskyttelsesdeksel

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Dimensjoner	760 x 475 x 340 mm
anleggsflate	345 x 730 mm
Maks. snittbredde 90°/45°	305 / 205 mm
Maks. snittdybde 90°/45°	65 / 36 mm
Snittkapasitet 90°/90°	305 x 65 mm
Snittkapasitet 45°/45°	205 x 36 mm
Dreibordinnstilling venstre/høyre	47 / 47 °
Sagbladhellning til venstre/høyre	47 / 2 °
sagblad	216 x 30 mm
Nominelt effektforbruk S1 100%	1350 W
Nominelt energiforbruk S6 20%	1700 W
Hastighet	2500 - 5500 /min
Hastighet ved nominell belastning	5500 /min
snitthastighet	28 - 62 m/s
vekt	13.5 kg
kabellengde	2 m

Støyutslipp

lydtrykknivå	97 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	104 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Hardmetall sagblad (60 tenner)
 2 integrerte bordutvidelser
 kappanlegg
 materialklemme
 Verktøy for å skifte sagblad
 Kabeloppvikling
 Sponsekk