

## KS 18 LTX 57 BL (691223000) Batteri håndsirkelsag 18V; metaBOX 340; med kappskinne KFS 44

Bestillingsnr. 691223000

EAN 4061792237643



Substituerende bilde



- Kraftig og lett batteri håndsirkelsag for universal bruk på byggeplassen
- Kraftig børsteløs-motor for effektivt og raskt arbeide
- Aluminium-bunnplaten kan settes rett inn i føreskinne fra Metabo, samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre produsenter
- Hurtige, nøyaktige kappinger gjennom enkel kobling med en Metabo kappeskinne KFS (tilbehør)
- Automatisk inn-/utkobling av den påkoblede støvsugeren med CordlessControl (leveres som tilbehør)
- Bremsen stanser sagbladet ekstra raskt for god sikkerhet
- Vinkelnøyaktige skråsnitt inntil 50°, med praktisk festepunkt ved 45°
- Etterjusterbar 0°-posisjon for ekstra nøyaktig arbeide
- Godt synlig snittindikering for saging etter riss
- Håndtak med sklisikker softgrip-overflate for sikker håndtering
- Lav vekt og kompakt, ergonomisk design
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Batterispenning                  | 18 V        |
| Svingområde fra/til              | 0 / + 50 °  |
| Justerbar snittedybde            | 0 - 57 mm   |
| Maks. snittedybde ved 90°        | 57 mm       |
| Maks. snittedybde ved 45°        | 43 mm       |
| Maks. snittedybde med føreskinne | 52 mm       |
| Sagblad-Ø x boring               | 165 x 20 mm |
| Hastighet                        | 5000 /min   |
| Maks. skjærehastighet            | 43 m/s      |
| Vekt uten batteri                | 2.7 kg      |
| Vekt med batteri                 | 8.1 kg      |

## Vibrasjon

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Saging i sponplate | 1 m/s <sup>2</sup>   |
| Måleusikkerhet K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Støyutslipp

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå        | 94 dB(A)  |
| Lydeffektnivå (LwA) | 102 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)   |

## Leveringsomfang

Hardmetall sirkelsagblad (18 tenner)  
Parallellanlegg  
sekskantnøkkel  
Kappskinne KFS 44 (44 cm)  
Metabox