

BH 18 LTX BL 16 (600324850) Młot akumulatorowy 18V; karton

Nr kat. 600324850

EAN 4061792191686



Zdjęcie zastępcze



- Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej
- Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu uderowego
- Młotowiertarka 2-funkcyjna: wiercenie z udarem i bez udaru
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia wibracji redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	1.3 J
Maksymalna liczba uderzeń	5250 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	16 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 730 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar bez akumulatora	1.6 kg
Ciężar z akumulatorem	2 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	12.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (L _{WA})	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Rękojeść pomocnicza
Ogranicznik głębokości wiercenia
bez akumulatora, bez ładowarki