

**BE 850-2 (600573000) Wiertarka****karton**

Nr kat. 600573000

EAN 4007430314314



Zdjęcie zastępcze



- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Obrotowe mocowanie uchwyty węglowych zapewnia maksymalną moc również na lewych obrotach, na przykład podczas wykręcania zapieczonych śrub
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętko regulacji obrotów
- Przekładnia dwubiegowa
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Obroty prawo/lewo
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwyty wiertarskiego
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy

## Dane techniczne

## Parametry

Moc znamionowa	850 W
Moc oddawana	490 W
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	40 / 25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	640 / 1800 /min
Biegi	2
Maksymalny moment obrotowy	36 / 14 Nm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	6.35 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Ciężar bez kabla	2.6 kg
Długość kabla	4 m

## Wibracje

Klasa L	4.2 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	96 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

## Zakres dostawy

Uchwyt wiertarski zębaty  
 Klucz do uchwytu wiertarskiego  
 Rękojeść pomocnicza