

## WEPBA 20-150 Quick DS BL (600645000) Szlifierka kątowa karton

Nr kat. 600645000

EAN 4061792207141



Zdjęcie zastępcze



- Poręczna szlifierka kątowa o mocy 2000 W do zastosowań przemysłowych: z bezszczotkowym silnikiem, który zapewnia maksymalną produktywność i niespotykaną żywotność
- Bardzo wydajny, bezobsługowy silnik bezszczotkowy Marathon: opatentowane chłodzenie i innowacyjna ochrona przed pyłem zapewniają 3-krotnie dłuższą żywotność niż w przypadku silników szczotkowych
- Elektronika Tacho-Constamatic (TC): niezwykle szybki postęp pracy dzięki dużej prędkości obrotowej – również pod obciążeniem
- System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich
- Najlepszy na rynku stosunek mocy do obwodu rękojeści pozwala na bardzo ergonomiczną pracę
- Włącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
- Najwyższy poziom ochrony użytkownika dzięki zastosowaniu hamulca zatrzymania, systemu antyodrzutowego, zabezpieczenia przeciążeniowego, systemu łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Wyjątkowo łatwy serwis dzięki pokrywie umożliwiającej wymianę przewodu zasilającego
- Zdemontowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Stalowa przelotka do mocowania karabińczyka chroni szlifierkę kątową przed upadkiem podczas prac na wysokościach

## Dane techniczne

## Parametry

Średnica tarczy	150 mm
Moc znamionowa	2000 W
Moc oddawana	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9600 /min
Moment obrotowy	4 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.7 kg
Długość kabla	4 m

## Wibracje

Szlifowanie powierzchni	7.22 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	5.71 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

## Zakres dostawy

Osłona  
Osłona zatrzaskowa do tarcz  
Kołnierz podporowy  
Nakrętka mocująca M-Quick  
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)  
Filtr przeciwpyłowy