

TS 254 (600668000) Stołowa pilarka tarczowa karton; Z podstawą i funkcją wózka

Nr kat. 600668000

EAN 4007430214188



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo lekka stołowa pilarka tarczowa z funkcją wózka transportowego zapewnia wysoką mobilność na budowie
- Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (opatentowana): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność
- Niewielkie rozmiary przy złożonej podstawie umożliwiają wygodny transport i oszczędność miejsca magazynowego
- Druga wysokość robocza do cięcia przypodłogowego
- Szttywna rama wykonana z profili rurowych umożliwia stosowanie w najcięższych warunkach budowlano-montażowych
- Na czas transportu kabel i cały osprzęt mocowany jest w odpowiednich miejscach na obudowie
- Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Precyzyjny ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i szybkim mocowaniem
- Prowadnica z wieńcem zębatym pozwala na precyzyjne pochylenie piły tarczowej
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej na 0–45° po cięciu z tyłu
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeciona
- Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu
- Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni roboczej podczas obróbki dużych elementów

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	740 x 750 x 355 mm
Maks. powierzchnia przylegania	970 x 995 mm
Wysokość robocza	850 / 355 mm
Wysokość cięcia	0 - 87 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°	87 / 54 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	200 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4200 /min
Prędkość cięcia	56 m/s
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1.5 - 46.5 °
Napięcie zasilania	220 - 240 V
Moc znamionowa S1 100%	1700 W
Moc znamionowa S6 20%	2000 W
Ciężar	33.4 kg
Długość kabla	3.1 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	99 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	112 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (40 zębów)
Podstawa
Kółka ebonitowe
Ogranicznik wzdłużny
Ogranicznik kątowy
Przedłużenie stołu
Poszerzenie stołu (strona prawa)
Schowek na piłę
Popychacz