

KH 5-40 (600763500) Kombimłotek walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600763500

EAN 4007430331724



Zdjęcie zastępcze



- Kombimłotek 2-funkcyjny: wiercenie z udarem i podkuwanie
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	7.1 J
Maksymalna liczba uderzeń	2800 /min
Moc znamionowa	1100 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	105 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	620 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Średnica szyjki mocowania	61 mm
Ciężar bez kabla	7.1 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	16.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	13.3 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	106 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
Smar do końcówek narzędziowych
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego