

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Akumulatorowa szlifierka prosta 18V; karton

Nr kat. 600826850

EAN 4061792247307



Zdjęcie zastępcze



- Akumulatorowa szlifierka prosta o smukłej konstrukcji wyposażona w długie wrzeciono szlifierskie do usuwania zadziorów, frezowania, szlifowania i przecinania – nawet w trudno dostępnych miejscach
- Płynna regulacja prędkości obrotowej odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Bardzo wąski uchwyt zapewnia wygodę obsługi i większą ergonomię pracy
- Blokada wrzeciona pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia roboczego
- Wysoki poziom ochrony użytkownika dzięki hamulcowi zatrzymania, który szybko unieruchamia narzędzie robocze (< 1 s)
- Wydajność jak w przypadku urządzenia sieciowego o mocy 1100 W uzyskana dzięki zastosowaniu wydajnego i bezobsługowego silnika bezszczotkowego
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Gumowa osłona gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę
- Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej
- Łatwy w czyszczeniu filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8000 - 28000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Otwór tulei mocującej	6 mm
Ciężar bez akumulatora	1.4 kg
Ciężar z akumulatorem	2.1 kg

Wibracje

Szlifowanie ściernicą trzpieniową	4.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie powierzchni (do Ø 25 mm)	9.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie powierzchni (do Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	79 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	90 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Tuleja zaciskowa 6 mm
Gumowa osłona ochronna
Filtr przeciwpyłowy
Klucz płaski
bez akumulatora, bez ładowarki