

## G 400 (601052000) Szlifierka prosta karton

Nr kat. 601052000

EAN 4061792257627



Zdjęcie zastępcze



- Solidna szlifierka prosta do usuwania zadziorów, frezowania, szlifowania i przecinania – nawet w trudno dostępnych miejscach
- Długie wrzeciono – idealnie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach
- Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego
- Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę
- Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę

## Dane techniczne

## Parametry

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 30000 /min |
| Moc znamionowa                     | 380 W      |
| Moc oddawana                       | 250 W      |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem  | 12400 /min |
| Średnica szyjki mocowania          | 43 mm      |
| Otwór tulei mocującej              | 6 mm       |
| Ciężar bez kabla                   | 1.5 kg     |
| Długość kabla                      | 2.55 m     |

## Wibracje

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Szlifowanie powierzchni (do Ø 25 mm)  | 6.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Szlifowanie powierzchni (do Ø 50 mm)  | 13.6 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 80 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 91 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Tuleja zaciskowa 6 mm  
Gumowa osłona ochronna  
2 klucze płaskie