

## ST 18 LT 130 BL (601054850) Wyrzynarka akumulatorowa 18V; karton

Nr kat. 601054850

EAN 4061792258976



Zdjęcie zastępcze



- Wszechstronne urządzenie do wykańczania wnętrza i prac montażowych: poręczna wyrzynarka akumulatorowa z mocnym silnikiem bezszczotkowym do szybkich i precyzyjnych cięć
- Najlepsza ergonomia we wszystkich pozycjach roboczych i miękka powłoka typu softgrip umożliwiająca doskonałe manipulowanie i pewne prowadzenie piły
- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą efektywność
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki wydajnej funkcji wydmuchu wiórów
- Zintegrowane światło robocze LED, które można wyłączyć w celu eliminacji oślepiania podczas wykonywania cięć od dołu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Rodzaj akumulatora                       | LiHD             |
| Napięcie akumulatora                     | 18 V             |
| Głębokość cięcia w drewnie               | 130 mm           |
| Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych | 35 mm            |
| Głębokość cięcia w blaszce stalowej      | 10 mm            |
| Zakres nachylenia od/do                  | - 45 / + 45 °    |
| Stopnie skoków wahadłowych               | 4                |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym    | 1000 - 3500 /min |
| Skok brzeszczotu                         | 22 mm            |
| Ciężar bez akumulatora                   | 1.5 kg           |
| Ciężar z akumulatorem                    | 2 kg             |

## Wibracje

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Cięcie drewna                         | 8.7 m/s <sup>2</sup>  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Cięcie metalu                         | 11.3 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 90 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 98 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 5 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Króciec odsysający  
Szkło ochronne  
Płytkę ochronną z tworzywa sztucznego  
Płytkę osłony przed odpryskami  
2 brzeszczoty do wyrzynarek  
Klucz sześciokątny  
bez akumulatora, bez ładowarki