

STE 140 Plus (601403500) Wyrzynarka metaBOX 145

Nr kat. 601403500

EAN 4007430212122



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo mocna wyrzynarka z elektroniką VTC umożliwiającą szybkie cięcie w drewnie miękkim do 140 mm
- Wyjątkowo poręczna dzięki niewielkiemu uchwytowi pokrytemu powłoką softgrip
- Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną gwarantują precyzyjne cięcie dostosowane do rodzaju materiału
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Łatwe rozpoczynanie cięcia dzięki automatyce rozruchu z samoczynnym zwiększaniem częstotliwości skoków
- Beznarzędziowe regulowanie stopy wyrzynarki ze zdefiniowanymi pozycjami umożliwia łatwe cięcie ukośne
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem
- Dioda LED aktywowana czujnikiem ruchu jasno oświetla miejsce cięcia
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Długa żywotność urządzenia dzięki optymalnej konstrukcji przekładni i silnika oraz wytrzymałej obudowie przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	750 W
Moc oddawana	420 W
Głębokość cięcia w drewnie	140 mm
Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych	35 mm
Głębokość cięcia w blaszce stalowej	10 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 / + 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1000 - 3100 /min
Skok brzeszczotu	26 mm
Ciężar bez kabla	2.5 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Cięcie drewna	13.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Cięcie metalu	10 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Króćce odsysające
Szkło ochronne
Płytkę ochronną z tworzywa sztucznego
Płytki osłony przed odpryskami
metaBOX 145