

STAB 18 LTX 150 BL (601503840) Wyrzynarka akumulatorowa 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 601503840

EAN 4061792234048



Zdjęcie zastępcze



- Wydajne urządzenie do wymagających prac: wyrzynarka akumulatorowa o maksymalnej wydajności cięcia dzięki mocnemu silnikowi bezszczotkowemu i stałej częstotliwości skoków pod obciążeniem
- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą efektywność
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Nisko osadzona prowadnica brzeszczotu zapewnia wykonanie precyzyjnych cięć
- Uchwyt pałkowy z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki wydajnej funkcji wydmuchu wiórów
- Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce cięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Długa żywotność urządzenia dzięki optymalnej konstrukcji przekładni i silnika oraz wytrzymałej obudowie przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Płytki ochronna i osłona przed wiórami umożliwia cięcie bez wyrywania obrabianego materiału i uszkodzenia powierzchni
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Głębokość cięcia w drewnie	150 mm
Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych	35 mm
Głębokość cięcia w blasze stalowej	10 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 / + 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1000 - 3500 /min
Skok brzeszczotu	26 mm
Ciężar bez akumulatora	2 kg
Ciężar z akumulatorem	2.6 kg

Wibracje

Cięcie drewna	8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Cięcie metalu	8.8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	88 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	99 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	5 dB(A)

Zakres dostawy

Króciec odsysający
Szkło ochronne
Płytkę ochronną z tworzywa sztucznego
Płytkę osłony przed odpryskami
3 brzeszczoty do wyrzynarek
Klucz sześciokątny
metaBOX 145 L
bez akumulatora, bez ładowarki