

## Mega 650-270 D (601543000) Sprężarka karton

Nr kat. 601543000

EAN 4007430244840



Zdjęcie zastępcze



- Wydajna, trwała sprężarka z przekładnią pasową, do wymagających zastosowań
- Napęd pasowy do małej prędkości obrotowej i cichej pracy
- Dwustopniowe sprężanie gwarantuje wyjątkowo dużą wydajność i długą żywotność
- Zasilanie prądem trójfazowym
- Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do wykonywanej pracy dzięki zastosowaniu filtroreduktora z manometrem
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Smarowana olejem, 2-stopniowa sprężarka tłokowa o dużej wydajności
- Chłodzenie międzystopniowe redukuje powstawanie wody kondensacyjnej
- Stabilne, gumowe koła i uchwyt do przemieszczania zapewniają wygodny transport
- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 650 l/min            |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 520 l/min            |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 450 l/min            |
| Maks. ciśnienie                                | 11 bar               |
| Napięcie zasilania                             | 380 - 415 V          |
| Moc znamionowa                                 | 4 kW                 |
| Maksymalna prędkość obrotowa                   | 1400 /min            |
| Wielkość zbiornika                             | 270 l                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            | 88 dB(A)             |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)                  | 97 dB(A)             |
| Wymiary                                        | 1530 x 600 x 1160 mm |
| Ciężar                                         | 170 kg               |
| Długość kabla                                  | 1.5 m                |

## Emisja hałasu

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku      | 88 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 97 dB(A) |

## Zakres dostawy

3 złączki uniwersalne