

KHE 2645 (601710500) Kombimłotek walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601710500

EAN 4061792213203



Zdjęcie zastępcze



- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	2.9 J
Maksymalna liczba uderzeń	4300 /min
Moc znamionowa	850 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	26 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1150 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	850 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	50 mm
Ciężar bez kabla	2.9 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	16.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	10.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego