

KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715900) Młot akumulatorowy 18V; metaBOX 185 XL; ze zintegrowanym układem odsysania pyłu i uchwytem wymiennym Metabo Quick

Nr kat. 601715900

EAN 4061792218635



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo lekki i poręczny młot akumulatorowy ze zintegrowanym złączem do odsysania pyłu
- Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu udarowego
- Bezpyłowe wiercenie z kompaktowym układem odsysania pyłu ISA 28
- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia wibracji redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Metabo Quick: szybka wymiana uchwyty narzędziowego SDS-Plus na szybkołączący uchwyt wiertarski do wielu różnych zastosowań
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru pomaga w nawiercaniu i obróbce miękkich materiałów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Podwójne bezpieczeństwo w przypadku zablokowania wiertła: brak zjawiska odrzutu dzięki mechanicznemu odłączeniu napędu oraz błyskawicznemu odłączeniu sterowanemu czujnikiem
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	3 J
Maksymalna liczba uderów	4470 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1000 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar bez akumulatora	4.5 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	18.2 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	13.4 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Zintegrowany układ odsysania pyłu ISA 28
 Wymienna głowica ssąca
 Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
 Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
 Gumowany uchwyt pomocniczy
 Ogranicznik głębokości wiercenia
 metaBOX 185 XL
 bez akumulatora, bez ładowarki