

## HS 18 LTX 55 (601718500) Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18V 2x2Ah LiPOWER; Ładowarka SC 30; karton

Nr kat. 601718500

EAN 4061792223233



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotu do niemęczącego przycinania żywopłotów i krzewów
- Czyste cięcie dzięki zastosowaniu wycinanych laserowo i szlifowanych diamentowo listew tnących
- Wysoka wydajność cięcia dzięki specjalnej geometrii zębów listwy tnącej w kształcie kropli: gałęzie nie wysuwają się podczas cięcia
- Komfortowa obsługa oburęczna dzięki długiemu przełącznikowi włącznika i wewnętrznemu przełącznikowi na uchwycie pałkowym
- Wysoki poziom ochrony użytkownika dzięki zastosowaniu dodatkowego wyłącznika bezpieczeństwa i hamulca szybkiego zatrzymania noża (w ciągu 0,08 sekundy)
- Przyjemną pracę zapewnia perfekcyjne wyważenie, bezwibracyjne działanie i miękki uchwyt typu softgrip
- Zderzak chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami podczas pracy w niewielkiej odległości od ścian i podłoża
- Ergonomiczne przechowywanie na ścianie dzięki praktycznej zawieszce w etui ochronnym do listwy tnącej
- Ekologiczne i ciche zasilanie akumulatorowe umożliwia zastosowania w miejscach wymagających zachowania ciszy
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Rodzaj akumulatora                       | LiPOWER   |
| Napięcie akumulatora                     | 18 V      |
| Pojemność akumulatora                    | 2 x 2 Ah  |
| Długość noża                             | 55 cm     |
| Długość cięcia                           | 53 cm     |
| Maks. grubość cięcia                     | 19 mm     |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 2600 /min |
| Ciężar bez akumulatora                   | 2.2 kg    |
| Ciężar z akumulatorem                    | 2.6 kg    |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Bieg jałowy                           | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 77 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 89 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Ładowarka SC 30

Etui ochronne do listwy tnącej