

## HS 18 LTX BL 65 (601723850) Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18V; karton

Nr kat. 601723850

EAN 4061792228443



Zdjęcie zastępcze



- Mocne, bezszczotkowe, akumulatorowe nożyce do żywopłotu z obrotowym uchwytem do wygodnego formowania i przycinania
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalną wydajność cięcia i długi czas pracy akumulatora
- Wysokowydajny, precyzyjny system podwójnego cięcia z ostrzonymi diamentowo, obustronnie i wycinanymi laserowo zębami noży
- Obracana rękojeść z 5 pozycjami umożliwia bezpieczne i elastyczne prowadzenie nożyc do żywopłotu
- Komfortowa obsługa oburęczna dzięki długiemu przełącznikowi włącznika i wewnętrznemu przełącznikowi na uchwycie pałkowym
- Bezpieczna praca dzięki doskonałemu wyważeniu, miękkiemu uchwytowi typu softgrip, osłonie rękojeści przy nożu i hamulcowi szybkiego zatrzymania (w czasie 0,2 sekundy)
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań umożliwiający ergonomiczną pracę w trybie ciągłym
- Centralny panel obsługowy: wyłącznik bezpieczeństwa ON/OFF z funkcją czuwania i kontrolkami LED
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku zablokowania przez ciała obce
- Duża wytrzymałość podczas użytkowania dzięki magnezowej obudowie przekładni i bezpiecznej pozycji akumulatora
- Zderzak chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami podczas pracy w niewielkiej odległości od ścian i podłoża
- Ergonomiczne przechowywanie na ścianie dzięki praktycznej zawieszce
- Ekologiczne i ciche zasilanie akumulatorowe umożliwia zastosowania w miejscach wymagających zachowania ciszy
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dane techniczne****Parametry**

Napięcie akumulatora	18 V
Długość noża	65 cm
Długość cięcia	60 cm
Maks. grubość cięcia	21 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	3400 /min
Ciężar bez akumulatora	4.2 kg
Ciężar z akumulatorem	4.6 kg

**Wibracje**

Bieg jałowy	4.1 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	72 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	92 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Etui ochronne do listwy tnącej  
bez akumulatora, bez ładowarki