

## TPF 18 LTX 2200 (601729850) akumulatorowa pompa zanurzeniowa i do wody deszczowej 18V; karton

Nr kat. 601729850

EAN 4061792229532



Zdjęcie zastępcze



- Elastyczna pompa akumulatorowa z dwiema funkcjami: możliwość stosowania zawsze i wszędzie jako pompa zanurzeniowa lub do wody deszczowej
- Do przyjaznego dla środowiska nawadniania ogrodu wodą deszczową lub wypompowywania wody czystej z pojemników, zbiorników na wodę i zalanych piwnic
- Szybkie przebrojenie z pompy do wody deszczowej na pompę zanurzeniową do wody czystej dzięki beznarzędziowemu demontażowi stopy pompy
- Płaskossąca, do poziomu 1-2 mm
- Zewnętrzny pojemnik na akumulator, chroniący przed wilgocią, łatwy montaż na ścianie lub zbiorniku
- Łatwa obsługa i sterowanie pompą za pomocą przejrzystego panelu obsługowego na pojemniku na akumulator
- Funkcja timera z trzema czasami działania od momentu uruchomienia, idealna przy stosowaniu zraszaczy ogrodowych
- Elastyczne dozowanie ciśnienia i ilości wody dzięki trzem poziomom mocy i zaworowi regulacyjnemu
- Odpowiednia do różnych zbiorników dzięki smukłej konstrukcji (Ø 142 mm) i długiemu kablowi do pojemnika na akumulator
- Metabo Pump Protection: automatyczna ochrona przed suchobiegiem z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i eksploatacji
- Duża trwałość dzięki podwójnemu uszczelnieniu i zabezpieczeniu przeciążeniowemu silnika
- Filtr wielokrotnego użytku chroni pompę przed zanieczyszczeniami
- Wytrzymała obudowa z odpornego uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego ze zintegrowanym zwijaczem przewodu i uchwytem do przenoszenia
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Rodzaj akumulatora                         | LiPOWER / LiHD      |
| Napięcie akumulatora                       | 18 V                |
| Maks. wydajność tłoczenia                  | 2200 l/h            |
| Maks. wysokość tłoczenia                   | 22 m                |
| Maks. ciśnienie                            | 2.2 bar             |
| Maksymalna głębokość zanurzania            | 2 m                 |
| Przyłącze tłoczne                          | Gwint zewnętrzny 1" |
| Stopień ochrony IP                         | IP X8               |
| Stopień ochrony IP pojemnika na akumulator | IP X4               |
| Długość kabla pojemnika na akumulator      | 3 m                 |
| Wymiary                                    | 142 x 142 x 226 mm  |
| Ciężar bez akumulatora                     | 2.1 kg              |
| Ciężar z akumulatorem                      | 2.5 kg              |

## Zakres dostawy

Multiadaptery  
Wąż 1/2" (1,5 m) z szybkozłączkami  
Zawór regulacyjny / odcinający  
Przyłącze na zawór czerpalny  
Prowadnica węża  
Hak mocujący  
bez akumulatora, bez ładowarki