

KFMV 17-15 F (601770500) Frezarka krawędziowa do metalu metaBOX 185 XL

Nr kat. 601770500

EAN 4061792261815



Zdjęcie zastępcze



- Frezarka krawędziowa do metalu pozwalająca ukosować fazy o maks. wysokości 15 mm podczas przygotowywania spoin spawalniczych
- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Precyzyjne ustawienie kąta fazowania bezpośrednio przy pomocy płyt prowadzących
- Uniwersalna głowica frezarska z trzema płytkami wieloostrowymi z węglików spiekanych do wszystkich kątów fazowania w zakresie 0-90°
- Ogranicznik prowadzący gwarantuje równomierny efekt pracy i wysoką jakość powierzchni podczas obróbki prostych krawędzi
- Pełna kontrola podczas pracy dzięki dużej powierzchni płyt prowadzących
- Rolka dociskowa do prowadzenia po rurach umożliwia łatwe przygotowanie spoin spawalniczych
- Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę
- Boczne osłony blaszane do odprowadzania wiórów zapewniają ochronę użytkownika
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

Dane techniczne

Parametry

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6200 - 12000 /min
Moc znamionowa	1700 W
Moc oddawana	880 W
Rodzaj krawędzi	Faza
Kąt fazowania	0 - 90 °
Maks. szerokość fazy 45°	21 mm
Maks. wysokość fazy 45°	15 mm
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0.1 mm
Min. średnica zewnętrzna zaokrągleń	100 mm
Ciężar bez kabla	6.3 kg
Długość kabla	3.9 m

Wibracje

Wibracje	5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	99 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	107 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

3 płytki wieloostrzowe z powłoką WS, uniwersalne
Dociskowa rolka prowadząca
Wkrętak do wkrętów Torx 15
Wkrętak z chwytem T roz. klucza 4
Klucz płaski, 10 mm
Uchwyt pałkowy
metaBOX 185 XL