

NMP 18 LTX BL M10 (601788850) Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek 18V; karton

Nr kat. 601788850

EAN 4061792212909



Zdjęcie zastępcze



- Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek z ustawianiem siły nitowania, do nitonakrętek jednostronnie zamykanych do M10 z aluminium, M8 ze stali, M6 ze stali nierdzewnej
- Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi szybkiej wymiany narzędzi z trzpieniem gwintowanym
- Automatyczne nakręcanie nitonakrętki przed osadzeniem
- Pozwalająca oszczędzić czas funkcja autorewers: mechanizm ciągnący wraca po osadzeniu do pozycji wyjściowej, a nakrętka jest odkręcana z trzpienia gwintowanego
- Łatwe ustawianie siły nitowania na wyświetlaczu LED zapewniające pracę chroniącą materiał i gwint
- Wyświetlacz LED z osłoną zabezpieczającą: 10 miejsc w pamięci do zapisu ustawień możliwych do późniejszego przywołania
- Włączane oświetlenie LED podczas osadzania albo na stałe (maks. 10 minut)
- Zaczep umożliwia łatwą pracę z balanserem/ wysięgnikiem sprężynowym
- Z pasującym adapterem (osprzęt) również do nitośrub jednostronnie zamykanych
- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą efektywność
- Praktyczny, nakręcany na obudowę zasobnik na trzpienie gwintowane
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. nitonakrętki jednostronnie zamykane z aluminium	M 10
Maks. nitonakrętki jednostronnie zamykane ze stali	M 8
Maks. nitonakrętki jednostronnie zamykane ze stali nierdzewnej	M 6
Siła nitowania	15 kN
Skok urządzenia	10 mm
Ciężar bez akumulatora	2 kg
Ciężar z akumulatorem	2.4 kg

Wibracje

Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
---------------------------------------	----------------------

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	52 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	63 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Trzpienie gwintowane M4, M5 i M6
Nasadki do nitów M4, M5 i M6
Karta informacyjna o sile nitowania
klucz sześciokątny
klucz dwustronny płaski
bez akumulatora, bez ładowarki