

ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Odkurzacz akumulatorowy 18V; karton; z wytrząsaniem elektromagnetycznym

Nr kat. 602046850

EAN 4061792183544



Zdjęcie zastępcze



- Najlepszy w swojej klasie akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho z funkcją sterowania bezprzewodowego CordlessControl do inteligentnego odsysania bez łączenia kablem
- CordlessControl: odkurzacz uruchamia się/zatrzymuje automatycznie wraz z włączeniem/wyłączeniem podłączonego do węża elektronarzędzia akumulatorowego Metabo albo innych marek
- Ręczne uruchomienie odkurzacza możliwe również przyciskiem zdalnego sterowania na mufie przyłączeniowej węża
- Wysoka moc ssania porównywalna z odkurzaczem sieciowym dzięki energii dwóch akumulatorów 18 V albo jednego 36 V
- 3-stopniowy regulator siły ssania do dostosowania mocy do zadania i maksymalny czas pracy akumulatora ponad 80 minut
- Wysoki poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla klasy pyłów M
- SelfClean: półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy albo ręczne w razie potrzeby
- Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego
- Funkcję antystatyczną zapewnia się wyłącznie pod warunkiem stosowania zawartego w zakresie dostawy węża ssącego przewodzącego prąd elektryczny 630177000
- Przejrzysty panel obsługowy z dużymi pokrętkami i wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora
- Wiele szczegółów zapewniających bezpieczeństwo i komfort: składany hak na wąż, gumowane powierzchnie do odstawiania i hamowane rolki skrętne zapewniające stabilność
- Zabezpieczony przed pyłem i wodą tryskającą schowek na akumulator z zamykaną klapą
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. przepływ powietrza	4000 l/min
Podciśnienie	240 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	8600 cm ²
Pojemność zbiornika	25 l
Średnica węża ssącego	35 mm
Długość węża	4 m
Ciężar bez akumulatora	12.3 kg
Ciężar z akumulatorem	13 kg

Wibracje

Wibracje	0.08 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	0.01 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	72 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	86 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2 dB(A)

Zakres dostawy

Wąż ssący 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / przewodzący prąd elektryczny)
Mufa przyłączeniowa średnica wewnętrzna 28 mm / średnica zewnętrzna 35 mm
bez akumulatora, bez ładowarki
Nadajnik zdalnego sterowania CordlessControl z taśmą mocującą Ø 35 mm
1 taśma Multiband
2 rury ssące z tworzywa sztucznego
Adapter uchwytu
Worek filtrujący z flizeliny
2 kasety do pyłów z poliestru (klasa M)
Ssawka podłogowa (szerokość 300 mm)
Ssawka szczelinowa