

AS 36-18 M 30 PC-CC (602074850) Odkurzacz akumulatorowy 18V; ; z ręcznym czyszczeniem filtra und CordlessControl

Nr kat. 602074850

EAN 4061792230620



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowy, uniwersalny odkurzacz akumulatorowy do pyłów klasy M, ze zintegrowaną funkcją oczyszczania filtra
- CordlessControl: odkurzacz uruchamia się/zatrzymuje automatycznie wraz z włączeniem/wyłączeniem podłączonego do węża elektronarzędzia akumulatorowego Metabo albo innych marek
- Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych
- Wysoki poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla klasy pyłów M
- PressClean: ręczne oczyszczanie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu podczas przerw w pracy
- Tryb Eco zapewnia dłuższy czas działania na jednym ładowaniu akumulatora, tryb Boost – maksymalną moc
- Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego
- Funkcja wyłączania ssania podczas odkurzania na mokro aktywowana po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
- Sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu minimalnego strumienia przepływu - dla ochrony użytkownika
- Antystatyczne wyposażenie podstawowe zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiedniego osprzętu
- Szybkie łączenie walizek metaBOX zawierających narzędzia i osprzęt z odkurzaczem gwarantuje łatwość zmiany miejsca pracy
- Dostarczony osprzęt do odkurzacza z systemem Quick do szybkiego przezbrowienia podczas pracy
- Łatwy transport dzięki uchwytowi na wąż oraz schowkowi na rury i dysze
- Zabezpieczony przed pyłem i wodą tryskającą schowek na akumulator z zamykaną klapą
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. przepływ powietrza	3300 l/min
Podciśnienie	140 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	3500 cm²
Pojemność zbiornika	30 l
Średnica węża ssącego	32 mm
Długość węża	3.2 m
Ciężar bez akumulatora	10.3 kg

Emisja hałasu

Współczynnik niepewności pomiarowej K	2 dB(A)
---------------------------------------	---------

Zakres dostawy

Antystatyczny wąż ssący Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)
 Mufa przyłączeniowa Ø 28/35 mm
 Mufa przyłączeniowa Ø 40/45 mm
 Uchwyt łączący Quick Premium
 bez akumulatora, bez ładowarki
 Nadajnik zdalnego sterowania CordlessControl z taśmą mocującą Ø 35 mm
 3 rury ssące (chromowane)
 Polietylenowe worki utylizacyjne
 Worek filtrujący z flizeliny
 Dysza ssąca (szerokość 120 mm)
 Ssawka podłogowa (szerokość 360 mm)
 Ssawka szczelinowa
 Ssawko-szczotka