

## **SB 18 LT Compact (602103510) Akumulatorowa wiertarka udarowa** **18V 2x2Ah LiPOWER; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145**

Nr kat. 602103510

EAN 4007430231871



Zdjęcie zastępcze



- Mocny silnik 4-biegunowy Metabo umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
- Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | LiPOWER                 |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                    |
| Pojemność akumulatora                             | 2 x 2 Ah                |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 34 Nm                   |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 60 Nm                   |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0.7 - 8 Nm              |
| Ø wiertła do muru                                 | 13 mm                   |
| Średnica wiercenia w stali                        | 13 mm                   |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 38 mm                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Maksymalna liczba uderów                          | 27200 /min              |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1.5 - 13 mm             |
| Ciężar bez akumulatora                            | 1.3 kg                  |
| Ciężar z akumulatorem                             | 1.7 kg                  |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Wiercenie uderowe w betonie           | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Zakręcanie bezударowe                 | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 91 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 102 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski  
Zaczep do paska i magazynek na bity  
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145