

SB 18 LT (602103840) Akumulatorowa wiertarka udarowa 18V; metaBOX 145

Nr kat. 602103840

EAN 4007430286932



Zdjęcie zastępcze



- Mocny silnik 4-biegunowy Metabo umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
- Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.7 - 8 Nm
Ø wiertła do muru	13 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Maksymalna liczba uderzeń	27200 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar bez akumulatora	1.3 kg
Ciężar z akumulatorem	1.7 kg

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	17 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Zakręcanie bezударowe	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Zaczep do paska i magazynek na bity
metaBOX 145
bez akumulatora, bez ładowarki